

Elektromechaniczny podnośnik 2-kolumnowy

Główne zalety tego podnośnika to.:

- Łatwość i dostępność miejsca podczas pracy przy podnośniku
- Brak dolnej ramy, co ułatwia obsługę pojazdów o niskim zawieszeniu, a także montaż nad kanałem
- Nakrętki wózków nośnych smarowane są automatycznie
- Główna nakrętka nośna oraz nakrętka bezpieczeństwa są wykonane z brązu (żadnych części plastikowych) o wysokiej odporności na ścieranie, co zapewnia bezpieczeństwo pracy
- Wysokiej jakości konstrukcja stalowa podnośnika, spawana przez roboty spawalnicze, zapewni wieloletnie bezproblemowe eksploataowanie podnośnika
- Przednie ramiona 3-częściowe, a tylne 2-częściowe co ułatwia podnoszenie pojazdów o nierównym rozkładzie masy pojazdu
- Ramiona wyposażone w końcówki ułatwiające montaż różnych adapterów, również sprężynowych (widocznych na zdjęciu poniżej) pomagających w ustawieniu ramion pod pojazdem
- Ramiona blokowane automatycznie podczas podnoszenia i odblokowywane po opuszczeniu pojazdu
- Podnoszenie/opuszczanie jest możliwe tylko w momencie trzymania przycisku
- Podnośnik posiada certyfikat CE



Dane techniczne:

- Nośność 3 200 kg
- Minimalna wysokość 95/135 mm
- Maksymalna wysokość 2020 mm
- Całkowita wysokość 3875 mm
- Rozstaw między kolumnami 2500 mm
- Ramię krótsze 440-835 mm
- Ramię dłuższe 810-1200 mm



