

Elektromechaniczny podnośnik 2-kolumnowy

- Łatwość i dostępność miejsca podczas pracy przy podnośniku.
- Brak dolnej ramy, co ułatwia obsługę pojazdów o niskim zawieszeniu, a także montaż nad kanałem.
- Nakrętki wózków nośnych smarowane są automatycznie.
- Główna nakrętka nośna oraz nakrętka bezpieczeństwa są wykonane z brązu (żadnych części plastikowych) o wysokiej odporności na ścieranie, co zapewnia bezpieczeństwo pracy.
- Wysokiej jakości konstrukcja stalowa podnośnika, spawana przez roboty spawalnicze, zapewni wieloletnie bezproblemowe eksploataowanie podnośnika.
- Przednie i tylne ramiona 3 - częściowe co ułatwia podnoszenie pojazdów długich o nierównym rozkładzie masy.
- Ramiona wyposażone w końcówki ułatwiające montaż różnych adapterów, również sprężynowych pomagających w ustawieniu ramion pod pojazdem.
- Ramiona blokowane automatycznie podczas podnoszenia i odblokowywane po opuszczeniu pojazdu.
- Podnoszenie/opuszczanie jest możliwe tylko w momencie trzymania przycisku.
- Podnośnik posiada certyfikat CE.



Dane techniczne:

- **Nośność 5000kg**
- **Minimalna wysokość 120/175mm**
- **Maksymalna wysokość podniesienia 2030mm**
- **Maksymalna całkowita wysokość dźwignika 4950mm**
- **Rozstaw między kolumnami 3000mm**
- **Ramię przednie: 840 – 1800mm**
- **Ramię tylne: 840 - 1800mm**

