

Unimetal UNO-2A

**Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych
pojazdów o DMC do 3,5 t**



ZALETY

- Prosta obsługa
- Krótki czas przeprowadzania badań
- Dwuczęściowa budowa z płytą kompensacyjną

Podczas diagnozowania pojazdu zamontowana na poziomie posadzki płyta pomiarowa może zostać przesunięta przez koło przejeżdżającego pojazdu w kierunku prostopadłym do osi jazdy (w lewo bądź prawo).

Wynik pomiaru rejestrowany przez bardzo czułe czujniki przemieszczeń przesyłany jest do mikroprocesorowej kasety pomiarowej, gdzie podlega obróbce i wyświetlany jest w czytelnej formie.

DANE TECHNICZNE		
Nacisk na zespół najazdowy		10 kN
Zakres pomiaru		± 9 mm
zespół najazdowy	Wymiary	1250 / 500 / 109 mm
	płyta pomiarowa	1000 / 500 mm
	płyta kompensacyjna	250 / 500 mm
	Masa	105 kg
kasecja pomiarowa	Wymiary	450 / 300 / 125 mm
	Masa	7 kg
	Napięcie zasilania	220V AC

Pobór mocy	20W
Temperatura pracy	5 ÷ 35 °C
Wilgotność	10 ÷ 80%

INFORMACJE DODATKOWE

- możliwość skonfigurowania urządzeń jako elementy linii diagnostycznej UNILINE-2000 oraz UNILINE-5000
- dwojaki sposób mocowania kasety pomiarowej; na obrotowym stojaku lub na ruchomym ramieniu mocowanym np. do ściany
- możliwość współpracy urządzenia z drukarką i komputerem PC poprzez interfejs RS232
- możliwość gromadzenia danych klienta
- wydruk raportu z badania
- Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego